

VICAT HDT VH 700

CARATTERISTICHE TECNICHE

- *Costruzione monoblocco con vasca coibentata e sistema di supporto provini.*
- *Tre posti di lavoro.*
- *Sistema di riscaldamento elettrico con termoregolatore comandato da apposito programmatore.*
- *Agitatori per l'olio diatermico.*
- *Misuratori della penetrazione di alta precisione.*
- *Equipaggi di prova in materiale a bassa conducibilità termica.*
- *Sistema automatico di rilevazione, visualizzazione e memorizzazione su display digitali delle temperature di prova.*
- *Serie di pesi fino a Kg.5 per prove Vicat.*



Il Vicat HDT tipo **VH700**, rispondente alle vigenti norme EN ISO 75-1, 75-2, 75-3, EN ISO 306 ed ASTM D 1525 e D 648, è in grado di determinare sia il valore del grado **VICAT**, sia il valore del grado **H.D.T.** su provini di materiale termoplastico.

- N° 2 serie di pesi per prove H.D.T.
- Circuito di raffreddamento.

OPZIONI AGGIUNTIVE

- Sistema automatico d'interruzione del riscaldamento, dotato di apposito segnale che comanda l'apertura di un'elettrovalvola, al fine di ottenere la circolazione di un fluido che consente un raffreddamento più rapido.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

DGTS SrL

Corso Milano 14 - 20050 Veduggio (MI) - Italy

tel + 39 0362 910763 fax +39 0362 911255

www.dgts.it

Uff. vendite : sales@dgts.it

Assistenza e tarature : service@dgts.it

DATI TECNICI

- * Dimensioni strumento cm. 75x30x65h
- * Alimentazione 220 V mono
- * Potenza installata 2.2 Kw
- * Peso totale 35 Kg